


FICHE TECHNIQUE ALARM-DETECT SX2 Camping-Car

Série limitée SX2 Camping-Car	
Surface sécurisée	jusqu'à 1000 m2
Sirènes	2 sirènes internes 1 Sirène extérieure filaire 1 Sirène sans fils (étanche avec lumière rouge clignotante)
Sirènes	Deux sirènes intégrées à la centrale de 130 dB. Sonnent pendant 1 minute. Possibilité d'ajouter une sirène extérieure filaire Une sirène sans fil Autonome sur piles. Peut être branchée sur 12 Volts (adaptateur non fourni)
Interface télécommandes	Intégrée
Interface transpondeur téléphonique	Intégrée
Mode panique	Oui (activation par les 2 boutons de la télécommande)
Poids	Centrale seule (sans accessoires) : 3 100 g
	Complète avec valise et accessoires : 8 500 g
Dimensions	L x 26 cm / l x 20 cm / H x 9 cm
Valise de transport	L x 54 cm / l x 35 cm / H : 14 cm
Autonomie batterie	24 heures
Plage de température	-10° à + 50° C
Alimentation	12 ou 220 Volts
Technologie	Infrason
Relais batterie	En connexion 12 V, relais batterie interne de la centrale si batterie camping-car < 6 V
Temps de charge et batterie	Charge 24 heures sur 220 V avant première utilisation Le temps de charge dépend du nombre d'ampères à la sortie de l'allume-cigare du camping-car.
Consommation	Entre 8 et 16 V 700 mAh pour 24h = 29.16 mAh / h
Tension	Stabilisateur de tension jusqu'à 24 V Fusible de protection
Adaptateur Secteur	Input : 100-240V – 50/60Hz 0.6 A Output : 14,5V / 1.5 A Output power : 21.75W Max
Platine	Résistante aux vibrations
Sensibilité	Réglage sensibilité de 1 à 9 : en fonction du volume de votre camping-car. Valeurs conseillées : 5/6 pour véhicule jusqu'à 7,50 m. 6/7 pour véhicule > à 7,50 m. 7/8 Centrale est installée dans un endroit confiné (coffre)
Electrosensibilité	Aucune émission d'onde. Convient parfaitement aux personnes hypersensibles aux radiofréquences.
Inviolable	Système imbrouillable (pas de capteurs donc pas d'échange d'ondes)
Activation	Par clé et mise en service avec télécommande
Transportable	Livré avec sa valise de transport
Garantie	2 ans par échange (hors piles)